Technický list řady výrobků

LEDriving HL EASY GEN 2 H3

Ultra kompaktní LED náhrada za běžné H3 do dálkových a potkávacích světel (2v1)

Nejsou zapotřebí žádné adaptéry ani krytky

Snadná instalace typu plug & play

Zajišťuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů.

Studená bílá teplota světla

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel se systémem plug & play: nejsou zapotřebí žádné adaptéry ani krytky.

OSRAM LEDriving HL EASY umožňuje ultra kompaktní LED náhradu za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel s chladným bílým LED světlem – poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou zapotřebí žádané adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – díky maximálnímu rozptýlení tepla umožňuje vyšší výkon a vysoký světelný tok.Žárovky LEDriving HL EASY GEN 2 pro dálková a potkavací světla od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V systémem a mají studenou bílou teplotu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci u vozidel odpovídajícího typu halogenových žárovek. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojištění. Některé země zakazují prodej a používání těchto výrobků. Prosím obraťte se na místního distributora pro další informace.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H3	9 W	12 V	9 W	13,2 V	1100 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving HL EASY GEN 2 ≙ H3	±25 %	22.0 mm	> 2000 hr	4062172439114	V procesu

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádné vnější aplikaci. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto výrobků. Prosím obraťte se na místního distributora pro další informace.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.












© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.