Technický list řady výrobků

LEDriving HL EASY FREE H7/H18

Bez CANbusu

Zabraňuje chybovým hlášením v palubních počítačích

Jednoduchá instalace typu Plug & Play

„Socket Design“ – nejsou potřeba adaptéry, krytky ani CANbus

Ultra kompaktní LED náhrada za konvenční žárovky

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů aut



LED žárovka bez chybových hlášení se systémem Plug & Play: nejsou potřeba adaptéry, krytky ani CANbus[1)]

LED žárovky OSRAM LEDriving HL EASY FREE retrofit poskytují ultra kompaktní LED náhradu za konvenční žárovky s chladným bílým LED světlem – nabízí stylový vzhled a až o +300 % vyšší jas (ve srovnání s minimem podle ECE R112). Nabízí snadnou instalaci typu Plug & Play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba adaptéry, krytky ani CANbus[1)]. Vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší výkon a výstup světla na vysoké úrovni.LED žárovky LEDriving HL EASY FREE od OSRAM nahrazují konvenční halogenové žárovky, jsou kompatibilní s napětím 12 V a mají chladnou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do aut s odpovídajícími typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Ohledně dalších informací kontaktujte svého místního distributora.1) Na téměř všech modelech aut

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry				Fotometrické údaje
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Jmenovitý výkon**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**
LEDriving HL EASY FREE ≙ H7/H18	30 W	12 V	30 W	13,2 V	3000 lm

		Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving HL EASY FREE ≙ H7/H18	±25 %	14.2 mm	> 1000 hr	4062172438742	V procesu

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.